

KOMMANDO	BESKRIVNING	EXEMPEL	
SLATILL	Aktiverar en Utgång	SLATILL_UTGANG1	Aktiverar UTGÅNG1
SLAFRAN	Avaktiverar en Utgång	SLAFRAN_UTGANG2	Avaktiverar UTGÅNG2
REGLERA	Möjliggör funktionen för temperatur-reglering	REGLERA_22_10	Reglerar Värme på UTGÅNG1 till 22°C i 10 timmar
STATUS	Efterfrågar status för ingångar och utgångar	STATUS	Ett SMS meddelande med systemets status returneras
ANTIFROST	Möjliggör antifrost funktionen	ANTIFROST_4	UTGÅNG1 slås till ifall temperaturen sjunker under 4 °C
BEKRAFTELSESMS	Avgör om bekräftelse (SMS) på kommando skall sändas i retur	BEKRAFTELSESMS_TILL	Mottaget kommando bekräftas med ett SMS
LAGGTILL	Lägg till en ny kontakt	LAGGTILL_TETRAGONIA_+4646133105	Lägger till TETRAGONIA med telefonnummer i kontaktlistan
TABORT	Tar bort en kontakt	TABORT_+4646133105	Tar bort kontakten med det visade telefonnummret
KONTAKTER	Frågar efter innehållet i kontaktlistan	KONTAKTER	Ett SMS innehållande kontaktlistan returneras
NYTTNAMN	Sätter ett annat namn på en ingång eller en utgång	NYTTNAMN_UTGANG1_PANNA	I kommandon kan PANNA användas i stället för UTGANG1
LARM	Bestämmer om ett larm möjliggöres eller omöjliggöres	LARM_INGANG1_OPPNA_3_s	Ett larm skapas om ingång INGANG1 öppnas > 3 sek.
LARM	Omöjliggör larm INGANG1	LARM_INGANG1_DEAKTIVERAD	INGANG1 genererar inte längre larm
LARM	Frågar efter rådande larmsituation	LARM	Ett SMS innehållande rådande larmsituation returneras
MEDDELANDE	Skapar ett personifierat larmmeddelande	MEDDELANDE_INGANG1_PUMP	"PUMP" blir texten i det SMS som sändes i händelse av larm
KREDIT	Möjliggör SIM-kort kredit funktionen	KREDIT_456	Sätter återstående SMS på SIM-kortet till 456 st
ANDRALOSENORD	Ändrar lösenordet	123456_ANDRALOSENORD_PIPPI	"PIPI" blir det nya lösenordet
DEFAULT	Återställer allt till fabriksinställningarna	DEFAULT	Återställer till fabriks-

			inställningarna med lösenordet "123456"
VERSION	Frågar efter enhetens "firmware" version	VERSION	Ett SMS som visar interfacets "firmware" version returneras
LANGUAGE	Sätter språk-version	LANGUAGE_SWE	Interfacet svarar på kommandon på svenska
KALIBRERA	Kalibrerar avläst rumstemperatur	KALIBRERA_-3,0	Ett värde på 3°C dras från den avlästa rums-temperaturen